

ARNOLD® Doppelkeil-Radsperre MIT SCHLISSFOLGESCHLOSS

Artikelnummer: 705020003

Eigenschaften

- Material: Stahl, verzinkt
- Gesamtabmessung
Länge: ca. 1260 mm
Tiefe: ca. 750 mm
Höhe: ca. 840 mm
- Maße je Keil
Länge: ca. 400 mm
Breite: ca. 200 mm
Höhe: ca. 250 mm



Einsatz

Leichtes Rangieren Die Doppelkeilradsperre wird am Handgriff leicht angehoben und ist so auf ihren 2 Rollen leicht zu bewegen und zu positionieren.

Standicherheit Der starre Keil der Doppelkeilradsperre ist mit einem extra rutschhemmenden Belag versehen, um die Standfestigkeit während der Verladung noch mehr zu erhöhen.

Sperrmechanismus Steht die Sperre am Rad, wird ein Keile durch den Hebelmechanismus herangezogen — so wird komfortabel das Rad blockiert.

Sicher Mit dem Salvo™-System der Firma Castell kann die ARNOLD® Doppelkeil-Radsperre abgeschlossen und gleichzeitig ein sequentieller Sicherheitsprozess umgesetzt werden, welcher z.B. das Öffnen des Tores oder die Benutzung der Laderampe erst nach dem Sichern des Lkw erlaubt.