ARNOLD® *Doppelkeil-Radsperre*

MIT SCHLIESSFOLGESCHLOSS

Artikelnummer: 705020003

Eigenschaften

- Material: Stahl, verzinkt
- Gesamtabmessung

  Länge: ca. 1260 mm

  Tiefe: ca. 750 mm

  Höhe: ca. 840 mm
- Maße je Keil

  Länge: ca. 400 mm

  Breite: ca. 200 mm

  Höhe: ca. 250 mm

Einsatz

Leichtes Rangieren Die Doppelkeilradsperre wird am Handgriff leicht angehoben und ist so auf ihren 2 Rollen leicht zu bewegen und zu positionieren.

Standsicherheit Der starre Keil der Doppelkeilradsperre ist mit einem extra rutschhemmenden Belag versehen, um die Standfestigkeit während der Verladung noch mehr zu erhöhen.

Sperrmechanismus Steht die Sperre am Rad, wird ein Keile durch den Hebelmechanismus herangezogen — so wird komfortabel das Rad blockiert.

Sicher Mit dem Salvo™-System der Firma Castell kann die ARNOLD® *Doppelkeil-Radsperre* abgeschlossen und gleichzeitig ein sequentieller Sicherheitsprozess umgesetzt werden, welcher z.B. das Öffnen des Tores oder die Benutzung der Laderampe erst nach dem Sichern des Lkw erlaubt.

Änderungen an Design und Ausstattung vorbehalten.
V1.0.0 - 14. Juli 2026

Alfred Arnold Verladesysteme GmbH & Co.KG
Withauweg 9 * 70439 Stuttgart
Tel. +49 711 - 88 79 63-0
http://www.arnold-verladesysteme.com