






	safety-jack 1				safety-jack 2	safety-jack 6	safety-jack 9
Art.Nr.	708020002	708020001	708030011	708030012	708020006	708020005	708020003
Min-Höhe	400 mm	550 mm	820 mm	1100 mm	900 mm	920 mm	550 mm
Max.Höhe	600 mm	850 mm	1120 mm	1400 mm	1300 mm	1300 mm	860 mm
Hub	200 mm	300 mm			400 mm	380 mm	300 mm
Hubmechanismus	Spindel mit Drehkreuz (kein kraftschlüssiges Unterstellen möglich)				Winde: Komfortabel auch unter Last	2-Gang-Winde: Schnell und stark unter Last	Steckbolzen: (kein kraftschlüssiges Unterstellen)
Tragkraft	Zur vorderen oder hinteren Abstützung eines 40 t Sattelauflegers geeignet.						
Oberfläche	Besonders robust und langlebig dank Feuerverzinkung.						
Positionierung/Bewegung	Manuell mit Handgriff und Bereifung Ø 250 mm verfahrbar.				Manuell mit großen Rädern Ø 400 mm und komfortablen Handgriffen verfahrbar.	Manuell mit großen Rädern Ø 400 mm und komfortablen Handgriffen verfahrbar.	Manuell mit Handgriff und Bereifung Ø 250 mm verfahrbar.
Auflagefläche für Auflieger	Drehteller Ø 300 mm				Quertraverse 1800 mm	Quertraverse 710 mm	Fläche mit Anschlag 100 mm
Standfläche	Große, stabile Standfläche. Im Stand werden die Räder nicht belastet.						
Bild							
Fazit	Robuste, langlebige Lösung; geeignet auch für besonders niedrige Jumbo-/ Megatrailer (SJ 1 mini).				Solide Lösung zur Abstützung auf der gesamten Breite des Aufliegers.	Besonders robuste, langlebige und komfortable Lösung für flexiblen Einsatz	Sehr schmal: Kann z.B. zwischen Radkasten und Aufbewahrungsbox, untergestellt werden.